


SERIES PL



Product Categories: [Réducteurs coaxiaux à dentures droites](#)

Product Page: <http://www.apexdyna.fr/produit/series-pl-2/>

Product Summary

Dédiés à des fonctionnements en régime permanent (S1) ou intermittent (S5)

- Couple nominal - T2N : 27 Nm - 143 Nm

Rapports de réduction

1-étage : 3 / 4 / 5 / 7 / 10

2-étages : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100

Jeu angulaire

1-étage : $\leq 6 \sim 7$ arcmin

2-étages : $\leq 8 \sim 9$ arcmin

Rendement

1-étage : 97%

2-étages : 94%

- Montage simplifié - Faible niveau de bruit - Structure compacte

Tailles disponibles:

PL 070 / PL 090 / PL 120

Product Description

[vc_row][vc_column][vc_tabs][vc_tab title="GÉNÉRALITÉS"

tab_id="1428657049813-3-7"][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

- Dentures droites (Réduction 3 à 100) - Acier peint - Jeu angulaire standard
environ 8 arc.min - Version économique/**vc_column_inner**Inertie

**vc_single_image image="1300" img_size="full">[Catalogue produits séries PII](#)
[Instructions de montage](#) [Catalogue général Apex Dynamics](#) [Certificat ATEX](#) [Rapport](#)
[niveau de protection IP](#) [Plans génériques](#)/**vc_tab****