


SERIES AT-FH



Product Categories: [Réducteur à couple conique - Accouplement moteur \(Inox\)](#)

Product Page: <https://www.apexdyna.fr/produit/series-at-fh/>

Product Summary

Réducteur couple conique avec sortie arbre creux claveté.

Interface pour accouplement moteur..

Couple nominal

T2N : 12 Nm - 3,200 Nm

Rapports de réduction

1-étage : 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5

2-étages : 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50

3-étages : 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500

Jeu angulaire

1-étage : =6 arcmin

2-étages : =8 arcmin

3-étages : =10 arcmin

Rendement

1-étage : 98%

2-étages : 94%

3-étages : 94%

- Montage simplifié - Faible niveau de bruit - Structure compacte

Tailles disponibles AT-FH:

AT065FH / AT075FH / AT090FH / AT110FH / AT140FH / AT170FH / AT210FH /
AT240FH / AT280FH

Product Description

[vc_row][vc_column][vc_tabs][vc_tab title="GÉNÉRALITÉS"

tab_id="1428509584685-3-10"][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

- Couple conique (réduction 1 à 500) - Inox SUS416 - Sortie arbre plein ou
traversant - Accouplement clavette ou frette/**vc_column_inner**

Dimensions 1 étage AT-FH Serie

[/vc_column_text][vc_single_image image="1418" img_size="full"][vc_column_text]

Dimensions 2 étages AT-FH Serie

[/vc_column_text][vc_single_image image="1426" img_size="full"][vc_column_text]

Dimensions 3 étages AT-FH Serie

vc_single_image image="1430" img_size="full">[Catalogue produits series](#)

[AT-ATB Instructions de montage](#) [Catalogue général Apex Dynamics France](#)

[Certificat ATEX](#) [Rapport niveau de protection IP](#) [Plans génériques](#)/**vc_tab**